



Odtworzenie hydroizolacji poziomej wszystkich ścian zewnętrznych i wewnętrznych metodą iniekcji niskociśnieniowej  
ODWIERTY: Ø18mm, KĄT 0-30°,  
ROZSTAW: 10-12,5 cm - przy dostępie jednostronnym lub 20-25 cm - naprzemiennie po obu stronach ściany

**UWAGA:**  
NIE WYKONANO ODKRYWEK ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH. POZIOM POSADOWIENIA I KSZTAŁT ŁAW FUNDAMENTOWYCH OKREŚLONO W SPOSÓB PRZYBLIZONY. WSZYSTKIE POZIOME ŁAW FUNDAMENTOWYCH NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ODTWORZENIEM HYDROIZOLACJI I UKŁADANIEM DRENAŻU OPASKOWEGO.

[pa-p] pracownia architektoniczna bogusław pilch  ul. Jordana 10/6, 40-043 Katowice tel. & fax: 032 205 09 07 e-mail: pracownia@pa-p.pl	INWESTOR:	Urząd Miasta Świętochłowice 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54	DATA 05.2016
	TEMAT:	Projekt budowlany remontu pomieszczeń magazynowych w piwnicy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 53 w Św-cach na potrzeby archiwum zakładowego UM	BRANŻA ARCH.
	RYSUNEK:	PRZEKRÓJ PODŁUŻNY - ROBOTY BUDOWLANE	SKALA 1: 50
	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Bogusław PILCH nr upr. projekt. 518/90 SOLA SL-004.3	NR RYS. 14/B
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Krzysztof CICHOCKI nr upr. projekt. 428/85 SOLA SL-018.4