



Załącznik	L1, L2, L3	L1, L2, L3, N	L1, L2, L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3
Przekrój (mm²)	MKC20 5x10			10p2x3x2,5			10p2x3x2,5			10p2x3x2,5		
Moc zainstalowana P1 (kW)	17,3			1,0			1,5			2,2		
P1 L1 (kW)				1,0						1,0		
P1 L2 (kW)							1,5					
P1 L3 (kW)							2,2					
P2 (kW)	10,4			0,5			1,5			2,2		
Opis	Zasilanie SIEMENSA HBCA RZDZIECZA odległość l=30m	Ochronnik przeciw- przepięciowy ISO-B-C 4-280	Lampki sygnalizacyjne napięcia L1, L2, L3	Gniazdo wykshawe 230V/16A	Zasilanie podgrzewacz wody 230V/1,5kW	Zasilanie susznia do ręk 230V/2,2kW	Zasilanie susznia do ręk 230V/2,2kW	Gniazdo wykshawe 230V/16A PPLA4	Zasilanie podgrzewacz wody 230V/1,5kW	Zasilanie OSWIECILENIE PODSIANNIE OZAR NIAROWNE OSW. EMULACYJNE + wentylacja	HEZYMIA	HEZYMIA